

Modelsammenligning

Sammenlign	Bio Rise	Galaxy	Freedom	Freedom Plus
TAG OG BETJENING				
Tagbevægelse	Vipning	Vipning	Vipning og tilbagetrækning i én bevægelse	Vipning og tilbagetrækning hver for sig
Betjening	Håndsving · motor som tilvalg	1 motor	1 motor	2 motorer
Åbningsvinkel	120° manuelt	90° eller 120°	80°	90°
Maks. modul, bredde × udfald	4.000 × 6.070 mm	4.000 × 9.010 mm / 4.500 × 8.010 mm	4.500 × 7.060 mm	4.000 × 5.960 mm
Vægmontering / sammenbygning	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
LYS OG KOMFORT				
LED langs rammen / RGB	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Magnetisk LED	Ja	—	—	—
Integreret lydsystem	Ja	—	Ja	Ja
Vindsensor / solsensor	— / —	— / —	Tilvalg / Tilvalg	Tilvalg / Tilvalg
Lysdæmper	Ja	Ja	Tilvalg	Tilvalg
Terrassevarmer	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg
Regnsensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Appstyring	—	—	Ja	Ja
Isolering i lameller	—	—	Tilvalg	Tilvalg
MÅL OG KONSTRUKTION				
Motorfabrikat	TiMotion som tilvalg	TiMotion	Somfy	Somfy
Stolpeprofil / gods (mm)	100 × 150 / 2,3	140 × 180 / 4	100 × 220 / 3,8	100 × 220 / 3,8
Sideprofil, H × B / gods (mm)	218,5 × 50 / 2,3	225 × 180 / 3 / 2,8	220 × 100 / 3,8	220 × 100 / 3,8
Front-/bagprofil	218,5 × 100 mm	225 × 140 mm	220 × 100 mm	220 × 100 mm
Lamel, B × H / gods (mm)	245,38 × 49,3 / 2,2	249 × 60,3 / 1,7	251,4 × 46,3 / 2,1	251,4 × 46,3 / 2,1
Tagpakke ved tilbagetrækning	—	—	2.017 mm ved 7.060 mm udfald	2.157 mm ved 5.960 mm udfald
Montage og afvanding	Vandret montage	Ca. 10 mm fald pr. meter udfald anbefales ved 1-2 udløb	Vandret ramme; indvendige render med fald. Afløb ved fronten.	Vandret ramme; indvendige render med fald. Afløb ved fronten.